



**HanseLifter**<sup>®</sup>  
BLAUE INTRALOGISTIK

Handgabelhubwagen

**Sondermodelle**



## Sondermodelle Handgabelhubwagen



Benötigen Sie eine individuelle Umgestaltung?  
Sonderlösungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

 **(0421) 336 36 100**  
post@hanselifter.de

### Aus Edelstahl gefertigt und mit Hochleistungs-Hydraulikpumpe **NR**

- » Tragfähigkeit: bis 2 t
- » Komplett aus V2A-Edelstahl
- » Dosiertes, stufenloses Absenken über den Handhebel
- » Belastbare Gabellrollen und Lenkrollen aus Nylon

Edelstahl

**Rost frei**Der NR  
auf YouTube:

### Mechanischer Heber für den mobilen Einsatz **MH200**

- » Tragfähigkeit: bis 200 kg
- » Hubbereich: 85 mm – 130 mm
- » Für Displays und Spezialpaletten
- » Kraftschonendes Heben über Fußpedal
- » Rollen aus Polyurethan (PU)
- » Ideal zur Mitnahme, da nur geringes Eigengewicht von 22 kg

Geringes  
EigengewichtDer MH200  
auf YouTube:

### Schwerlastgeeigneter Hubwagen **HH5T**

- » Tragfähigkeit: bis 5 t
- » Ideal für den Transport von schweren Lasten
- » Extra verstärkte Gabeln und Rahmenteile
- » Hochleistungshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- » Dosiertes, stufenloses Ablassen am Handhebel

**5,0t**Der HH5T  
auf YouTube:

### Minihubwagen für Displays Kurz- und Kleinpaletten **WF**

- » Tragfähigkeit: bis 500 kg
- » Speziell für enge Räume oder verbaute Winkel
- » Leicht und handlich und so auch als Mitnahmegesetz auf dem Lkw bestens geeignet
- » Gabellrollen aus Nylon und Lenkrollen aus Polyurethan (PU)
- » Ideal zum Transport von Displays, Viertel-, Halb- und Spezialpaletten

Geringes  
EigengewichtDer WF  
auf YouTube:

### Geländegängiger Hubwagen **BF-GL**

- » Speziell für den Einsatz auf Schotterplätzen und auf unebenem Gelände
- » Tragfähigkeit: bis 1,2 t
- » Gabellänge: 860 mm
- » Lastschwerpunktstand: 450 mm
- » Lastabstand: 500 mm
- » Gabelaußenabstand verstellbar: 228 mm – 735 mm

outdoor

Der BF-GL  
auf YouTube:

## Nach Ihren Wünschen entwickelt

Manchmal reichen Standardlösungen einfach nicht aus. Genau für solche Fälle bieten wir Modelle an, die für besondere Einsatzbereiche konzipiert sind.

Ob der BF-TD, der dank seiner Vierwegelenkung auch seitwärts rangieren kann, oder der BF-GL, der sich ideal für unebene Böden und den Außeneinsatz eignet – diese Modelle bieten Ihnen die passende Lösung, wenn herkömmliche Hubwagen an ihre Grenzen stoßen.

Unsere Sondermodelle ergänzen das Standardsortiment um Varianten, die auf spezielle Anforderungen abgestimmt sind – praktisch, robust und zuverlässig im täglichen Einsatz.

*Tipp: Sollten Sie das richtige Modell hier nicht finden, so sprechen Sie uns gerne an. Wir beraten Sie gern zu weiteren verfügbaren Ausführungen und individuellen Anpassungsmöglichkeiten.*

Weiterführende Informationen finden Sie auf [hanselifter.de](http://hanselifter.de):



**MH200** - Die mobile Lösung für Displays und Paletten



**WF** - Der „Mini“ mit Größe an Displays und Teilpaletten



**BF-GL** - Der Geländehubwagen der sich jedem Untergrund stellt



**BF-L1000 & BF-L2000** - Extraflache Modelle der BF-Serie



**HH5T** - Der Schwerlasthubwagen für bis zu 5 Tonnen



**BF-Z** - Galvanisch verzinkter Hubwagen gegen Korrosion



**HanseLifter®**

HanseLifter® ist eine eingetragene Qualitätsmarke im Vertrieb der:  
Gesutra GmbH, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen

[www.hanselifter.de](http://www.hanselifter.de)

Sofern nicht anders benannt, weisen die Modelle der Seite eine Gabellänge von 1.150 mm, einem Gabelaußenabstand von 540 mm, einer verstärkten Hubdeichsel mit gummiertem Handgriff und Tandemgabelrollen auf.

Darüber hinaus gehören eine Hochleistungshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer, Schmiernippel zur leichten Wartung sowie ein gummierter Deichselhandgriff zur Ausstattung.

### Mit Fahr- und Feststellbremse **BF-BR**

- » Ausgestattet mit praktischer Trommelbremse
- » Ideal für Rampen und Schrägen
- » Gabelrollen aus Polyurethan (PU), Lenkrollen aus Gummi
- » **auch als Modell BF-BR3T** für ein Gewicht von bis zu 3 t bestellbar




### Explosionsgeschütztes Modell **BF-ATEX**

- » Ausgestattet nach den aktuellen ATEX-Produktrichtlinien
- » Geeignet für Industriezweige mit explosionsfähigen Dämpfen, Gasgemischen oder Staubwolken sowie Pharma- und Chemieindustrie
- » Verstärkter Rahmen für den Dauereinsatz



### Mit SPEEDLift für schnelles Heben **BF-SL & BF-SL-800**

- » SPEEDLift-Hydraulikpumpe zum schnellen Heben von Paletten bis 150 kg – bereits nach 2× Pumpen ist die Palette fahrbereit
- » Auch mit einer kürzeren 800 mm Gabel (BF-SL800) erhältlich
- » Dosiertes Ablassen über Handhebel




Der BF-SL  
auf YouTube:



### Galvanisch verzinkt gegen Korrosion **BF-Z**

- » Speziell für die Lebensmittelindustrie und Reinräume entwickelt
- » Gekapselte Qualitätshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- » Nylon-Lenkräder und Tandemgabelrollen serienmäßig
- » Dosiertes Ablassen am Handhebel



Der BF-Z  
auf YouTube:



### Vierwegehubwagen, auch seitwärts rangierbarer **BF-TD**

- » Fahrbar in alle vier Richtungen
- » Rollenausstattung: Polyurethan
- » Ideal für schmale Gänge im Lager
- » Praktisch für den Transport überbreiter Güter



### Niederflurhubwagen **BF-L1000 & BF-L2000**

- » Mit einer Mindestgabelhöhe von 35 mm (BF-L1000) bzw. 51 mm (BF-L2000) ideal für Einweg- oder Spezialpaletten
- » Verstärkte Hubdeichsel mit gummiertem Griff
- » Dosiertes Ablassen am Handhebel



Der BF-L1000  
auf YouTube:



Der BF-L2000  
auf YouTube:



## Kennzeichnung | Distinguishing Marks

|     |                                                                                                                             |        |              |                 |              |                  |              |             |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.1 | <b>Hersteller (Kurzbezeichnung)</b><br>Manufacturer (abbreviation)                                                          |        | HanseLifter  | HanseLifter     | HanseLifter  | HanseLifter      | HanseLifter  | HanseLifter | HanseLifter |
| 1.2 | <b>Typenzeichen des Herstellers</b><br>Manufacturer's type designation                                                      |        | <b>BF-BR</b> | <b>BF-3T-BR</b> | <b>BF-SL</b> | <b>BF-SL-800</b> | <b>BF-TD</b> | <b>BF-Z</b> | <b>NR</b>   |
| 1.4 | <b>Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer</b><br>Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker |        | Hand         | Hand            | Hand         | Hand             | Hand         | Hand        | Hand        |
| 1.5 | <b>Tragfähigkeit / Last</b><br>Load capacity/rated load                                                                     | Q (t)  | 2,5          | 3.0             | 2,5          | 2,5              | 2,5 (1,5)    | 2,5         | 2,5         |
| 1.6 | <b>Lastschwerpunkt Abstand</b><br>Load centre distance                                                                      | c (mm) | 600          | 600             | 600          | 420              | 600          | 600         | 600         |
| 1.8 | <b>Lastabstand</b><br>Load distance, centre of drive axle to fork                                                           | x (mm) | 855          | 855             | 855          | 675              | 855          | 855         | 855         |
| 1.9 | <b>Radstand</b><br>Wheelbase                                                                                                | y (mm) | 1185         | 1185            | 1185         | 835              | 1185         | 1185        | 1185        |

## Gewicht | Weight

|     |                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2.1 | <b>Eigengewicht</b><br>Service weight | kg | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 80 | 62 |
|-----|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|

## Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

|     |                                                                                                                           |                      |            |            |             |             |                 |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|--------|--------|
| 3.1 | <b>Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan</b><br>Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane |                      | Gummi / PU | Gummi / PU | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan     | Nylon  | Nylon  |
| 3.2 | <b>Reifengröße, vorn</b><br>Tyre size, front                                                                              | mm                   | 200x50     | 200x50     | 200x50      | 200x50      | 200x50          | 200x50 | 180x50 |
| 3.3 | <b>Reifengröße, hinten</b><br>Tyre size, rear                                                                             | mm                   | 80x70      | 80x70      | 80x70       | 80x70       | 80x70 / (65x60) | 80x70  | 80x70  |
| 3.4 | <b>Zusatzräder (Abmessungen)</b><br>Additional wheels (dimensions)                                                        | mm                   | 40x50      | 40x50      | 40x50       | 40x50       | 40x50           | 40x50  | 40x50  |
| 3.5 | <b>Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)</b><br>Wheels, number front rear (x = driven wheels)                         |                      | 2/4        | 2/4        | 2/4         | 2/4         | 2/4             | 2/4    | 2/4    |
| 3.6 | <b>Spurweite, vorn</b><br>Tread, front                                                                                    | b <sub>10</sub> (mm) | 119        | 119        | 119         | 119         | 119             | 119    | 119    |
| 3.7 | <b>Spurweite, hinten</b><br>Tread, rear                                                                                   | b <sub>11</sub> (mm) | 380        | 380        | 380         | 380         | 380             | 380    | 390    |

## Grundabmessungen | Dimensions

|      |                                                                                                |                      |             |             |             |            |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.4  | <b>Hub</b><br>Lift                                                                             | h <sub>3</sub> (mm)  | 115         | 115         | 115         | 115        | 115         | 115         | 115         |
|      | <b>Gabelhöhe bei max. Hub</b><br>Height of fork at max. lift                                   | mm                   | 200         | 200         | 200         | 200        | 200         | 200         | 200         |
| 4.9  | <b>Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.</b><br>Height of tiller in drive position min./max. | h <sub>14</sub> (mm) | 600/1220    | 600/1220    | 600/1220    | 600/1220   | 600/1220    | 600/1220    | 600/1220    |
| 4.15 | <b>Höhe gesenkt</b><br>Height, lowered                                                         | h <sub>13</sub> (mm) | 85          | 85          | 85          | 85         | 85          | 85          | 85          |
| 4.19 | <b>Gesamtlänge</b><br>Overall length                                                           | l <sub>1</sub> (mm)  | 1550        | 1550        | 1550        | 1550       | 1550        | 1550        | 1550        |
| 4.20 | <b>Länge einschl. Gabelrücken</b><br>Length to face of forks                                   | l <sub>2</sub> (mm)  | 400         | 400         | 400         | 400        | 400         | 400         | 400         |
| 4.21 | <b>Gesamtbreite</b><br>Overall width                                                           | b <sub>1</sub> (mm)  | 540         | 540         | 540         | 540        | 540         | 540         | 550         |
| 4.22 | <b>Gabelzinkenmaße</b><br>Fork dimensions                                                      | s/e/l (mm)           | 50/160/1150 | 50/160/1150 | 50/160/1150 | 50/160/800 | 50/160/1150 | 50/160/1150 | 50/160/1150 |
|      | <b>Gabellänge</b><br>Fork Length                                                               | mm                   | 1150        | 1150        | 1150        | 800        | 1150        | 1150        | 1150        |
| 4.25 | <b>Gabelaußenabstand</b><br>Distance between fork arms                                         | b <sub>5</sub> (mm)  | 540         | 540         | 540         | 540        | 540         | 540         | 550         |
| 4.32 | <b>Bodenfreiheit Mitte Radstand</b><br>Ground clearance, centre of wheelbase                   | m <sub>2</sub> (mm)  | 35          | 35          | 35          | 35         | 35          | 35          | 35          |
| 4.35 | <b>Wenderadius</b><br>Turning radius                                                           | W <sub>s</sub> (mm)  | 1386        | 1386        | 1386        | 1136       | 1386        | 1386        | 1386        |

## Leistungsdaten | Performance data

|     |                                                                           |      |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                           |      | 13-16  | 13-16  | 5-6    | 5-6    | 13-16  | 13-16  | 13-16  |
| 5.3 | <b>Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last</b><br>Lowering speed, laden/unladen | mm/s | 150/40 | 150/40 | 150/40 | 150/40 | 150/40 | 150/40 | 150/40 |

